ハイパークーラント（V-ｎａｎｏ版）

ラジエター水に添加して使用するケイ素系液体添加剤

・　ハイパークーラントは基本的にラジエター水を同量抜き取り、置換添加して使用します。
・　ビニールホースなどで冷却水を上部ラジエターキャップ等から添加量と同量を抜き
　　添加してください。



ハイパークーラントの効果は...
エンジン振動、騒音の減少、レスポンスアップ

＊　注意
　１．添加量は冷却水量の２０％以下でご使用下さい。
　２．寒冷地（－２０℃以下）でご使用の場合は添加量１０％位でご使用下さい。
　　（不凍液を追加し冷却水凍結温度を調整する場合は２０％で可）
　３．低温時には冷却水とゲル状で分離する場合があります。
　４．他の添加剤との併用時には化学反応を起こし固定化、沈着する場合があります。
　　（事前に冷却水を抜き取っての混合テスト実施後の添加を推奨致しております。）

＊混合テスト
　１００ｃｃ程の抜き取った冷却水に対して２０ｃｃの本添加剤を混合し、ビーカー
　などで１００℃位まで徐々に熱して、異臭、沈着、個体化等の変化を調べます。

製造元
〒８１６－００８２　福岡市博多区麦野５丁目６番３号－１０２

E@Tech イーテック

代表：大原俊光
電話（ＦＡＸ）０９２－５８３－６８１６
携帯電話：０９０－３６０２－２５６４